

1/8" bedrukte frisée zijdeglans

100% polyamide IMPREL®

2 draads getwijd & gethermofixeerd

RUG
Ultratex Quick+

POOLHOOGTE
± 4 mm

TOTALE HOOGTE
± 7 mm

POOLGEWICHT
± 710 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.650 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 125 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,14 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 24 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/8" frisé imprimé aspect soyeux

100% polyamide IMPREL®

retors 2 bouts & thermofixé

DOSSIER
Ultratex Quick+

HAUTEUR DU VELOURS
± 4 mm

HAUTEUR TOTALE
± 7 mm

POIDS DU VELOURS
± 710 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.650 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 125 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,14 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 24 dB

CLASSEMENT FEU
Efl (EN 13501-1)

1/8" bedrukte Frisé Seidenglanz

100% polyamide IMPREL®

2fach gezwirnt & thermofixiert

RÜCKEN
Ultratex Quick+

POLHÖHE
± 4 mm

GESAMTHÖHE
± 7 mm

POLGEWICHT
± 710 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.650 g/m²

NOPPEN/M²
± 125 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,14 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 24 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/8" twist pile silky look

100% polyamide IMPREL®

two-ply heatset

BACKING
Ultratex Quick+

PILE HEIGHT
± 4 mm

TOTAL HEIGHT
± 7 mm

PILE WEIGHT
± 710 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.650 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 125 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6


WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,14 m² K/W

SOUND INSULATION
± 24 dB

FIRE CLASS
Efl (EN 13501-1)


EN14041



17

Balta Industries - Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00EL

Textile Floor Covering EN1307



www.baltamediabank.com



REG. NO. B58251DB
www.pro-dis.info

EUROPEAN CARPET AND RUG ASSOCIATION

Acoustic plus
Noise-protection carpet by ITC

energy saving
Low-emission carpet by ITC

sicherer Auftritt
Teppichboden für ein sicheres Zuhause by ITC

ultratex quick+
comfort felt backing by ITC

soft@home
Die neue Weichheit by ITC

EAC

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

TUV NORD Systems
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG
Freigelegte Materialprüfung
Nur TUV NORD Standards
Für Allergiker geeignet
Teppichboden aus allergenkontrolliertem Material
3.2-2384/05



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

	26	33	34	36	43	52	56	72	73	75	79	90	93	95	97
ca 4m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•




masters in comfort

Capriolo ux+



26



52



56



93



90



72



73



79



75



95



34



33



36



43



97